

AIRPORT REGULATIONS

A-04-2006
2009-03-19

1(2)

Varningsbeklädnad med förhöjd synbarhet

Innehållsförteckning:

1. Allmänt

2. Trafikalt

3. Safety

3.1 Krav

3.2 Rekommendationer

4. Security

5. Miljö

6. Referens

1. Allmänt

I enlighet med BCL-F 3.1 mom. 8.3.9 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:3 är det ett krav att bära varningsbeklädnad vid vistelse på flygplatsens färdområde ^{*1} samt i flygplatsens bagagesorteringshallar ^{*2}, detta gäller inte passagerare.

^{*1} Den del av flygplatsen som är avsedd för luftfartygs start, landning och taxning och som består av manöverområdet och plattan (plattor).

^{*2} Den del av flygplatsen där människor och fordon befinner sig i samma lokal och där bagage sorteras/hanteras.

2. Trafikalt

-

3. Safety

3.1 Krav

Varningsbeklädnad skall uppfylla kraven för klass 2 enligt Europastandarden, standard EN 471.

Dessutom skall bärarens funktion eller för vilket företag denne arbetar framgå av text eller logotyp på varningsbeklädnaden.

3.2 Rekommendationer

Följande färgsättning rekommenderas:

- Orange och/eller gul/orange för arbetsledare vid flygplans markstopp.
- Gul varningsbeklädnad för all övrig personal (väst, arbetskläder och/eller ytterplagg).

4. Security

-

5. Miljö

-

6. Referens

För ytterligare information kontakta;
LFV, Operativa enheten: Airsideansvarig, tel. 08-797 68 89.